

HUB Conversor USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-C PD 100W + 2xHDMI 4K60Hz + DP 4K60Hz + RJ45 1Gbps + SD/TF 3.0 + Audio Jack 3.5, Aluminio, Gris, 18 cm

**Código producto:**

10.16.1012

EAN:

8433281017474

Descripción:

HUB conversor de USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.0 (5 Gbps) + USB-C 3.0 (5 Gbps) + USB-C PD para carga de 100W + 2xHDMI 4K60Hz + DisplayPort 4K60Hz + RJ45 1Gbps + lectores SD/TF 3.0 + Jack 3.5 mm. Plug & Play. Su diseño reversible permite colocarlo bajo el portátil en el lado que más te convenga. Aluminio, cable de 18 cm.

Especificación:

Diseño reversible que permite colocarlo bajo el portátil en el lado que más te convenga. Conexión USB-C 3.1 (macho) para transmisión de datos y alimentación, compatible con Power Delivery de hasta 100W. Incluye 3 puertos USB-A 3.0, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, ideal para la conexión de discos duros, memorias USB, teclados, ratones y otros periféricos. (Nota: la corriente total de las salidas USB depende de la capacidad de salida del dispositivo al que se conecte) Conexión USB-C 3.0 para datos, con una velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps, compatible con portátiles, tablets, smartphones, discos duros externos y otros dispositivos USB-C. Alimentación máxima del puerto USB-C de datos: 4,5W máx. Puerto USB-C PD exclusivo para carga rápida de hasta 100W (no transfiere datos). Dispone de 2 salidas HDMI, compatibles con resolución hasta 4K@60Hz, permitiendo el uso de una o dos pantallas externas de alta definición. Salida DisplayPort con resolución hasta 4K@60Hz, para la conexión de monitores externos de alta definición. Puerto RJ45 Ethernet, compatible con redes 10/100/1000 Mbps, proporcionando una conexión estable y rápida. Ranura TF y SD con una velocidad de transferencia hasta 60~80 MB/s Puerto de audio Jack 3,5 mm, compatible con auriculares y micrófonos para entrada y salida de audio. No requiere software ni controladores. Solución totalmente plug & play. Compatible con Windows, macOS, Android y distribuciones Linux. Importante: No todos los dispositivos USB-C son compatibles con la salida de vídeo. Solo funcionará con equipos Thunderbolt o con USB-C que soporten DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). Longitud del cable: 18 cm (con ranura integrada para guardarlo) Medidas del producto: 28 x 7,5 x 2 cm Peso neto: 0,266 Kg / Peso bruto: 0,4733 Kg Color: Gris Material: Aleación de aluminio + ABS Normativas: RoHS Test de funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x HUB Conversor USB-C 3.1

Información del embalaje:

Caja retail Peso aprox. (kg): 0,266 Medidas aprox. (mm) alto/ancho/largo: 336x117x26